

MONTAGEANLEITUNG

Klipp Top 5

Kennzeichenhalter

Helmut Seitz GMBH
Kfz.-Produkte

Joseph-Baur-Str. 4
DE-86316 Friedberg
☎ +49 (0)821/54 38 62 - 0
☎ +49 (0)821/54 38 62 - 99

Internet:
www.helmut-seitz.de
E-Mail:
info@helmut-seitz.de

NUR FÜR WERKSTÄTTEN

Den Kennzeichenhalter unter Ausnutzung der vorhandenen Lochbohrungen am Fahrzeug mit Unterlegscheiben (Ø 20 mm) befestigen.



Ausschnitt Werkzeug

Bild 1 - Öffnen

Das mitgelieferte Werkzeug gemäß Abbildung auf der Werbeleiste aufsetzen. Werbeleiste nach unten hebeln. Nach Öffnen der Rasterkugeln die Werbeleiste nach unten aufklappen.



Bild 1

Bild 2 - Montage des Schildes

Das Kennzeichen von unten unter den oberen Rand des Kennzeichenhalter-Bodens in Pfeilrichtung einschieben sowie links und rechts am unteren Rand andrücken. Das Schild wird jetzt gehalten.



Bild 2

Bild 3 - Zuklippen

Achtung wichtig!

Werbeleiste wieder nach oben zuklappen und **andrücken bis die Rasterkugeln an den äußeren Enden und in der Mitte hörbar schließen.**



Bild 3