

MONTAGEANLEITUNG

Quick Top

Kennzeichenhalter

Helmut Seitz
Kfz.-Produkte

Joseph-Baur-Str. 4
D-86316 Friedberg
☎ 0821/54 38 62 - 0
☎ 0821/54 38 62 - 99

Internet:
www.helmut-seitz.de
E-Mail:
info@helmut-seitz.de

NUR FÜR WERKSTÄTTEN

Den Kennzeichenhalter unter Ausnutzung der vorhandenen Lochbohrungen am Fahrzeug mit Unterlegscheiben (Ø 20 mm) befestigen.

Bild 1 a und 1 b - Montage des Schildes

Das Kennzeichen (in Pfeilrichtung 1) unter die oberen Haltenasen am Kennzeichenhalter-Boden einschieben.

Anschließend am unteren Rand in die linke und rechte Haltebrücke drücken (siehe Pfeil 2). Das Schild wird jetzt gehalten.



Bild 1 a



Bild 1 b

Bild 2 - Schließen

Achtung wichtig!

Die Seiten der leicht vorgebogenen Werbeleiste im unteren Bereich der Grundplatte in die linke und rechte Aufnahme einsetzen (siehe Pfeile). Anschließend die Leiste von beiden Seiten zur Mitte hin andrücken. **Die Leiste muss hörbar (mit einem Klick) auf der Grundplatte einrasten.** Das Schild ist jetzt fertig montiert.



Bild 2

Bild 3 a und 3 b - Demontage

Das Öffnungswerkzeug oder einen Schraubendreher an der Mittelmarkierung der Leiste (siehe Pfeil 1), zwischen Kennzeichen und Leiste einführen bis die Verriegelung der Leiste aufgespreizt ist. Danach die Leiste in der Mitte greifen und vorsichtig (in Pfeilrichtung 2) aus der Grundplatte herausziehen.

Das Kennzeichen aus den Haltebrücken links und rechts aushebeln und entnehmen.



Bild 3 a



Bild 3 b

Ausschnitt, Montagewerkzeug