

MONTAGEANLEITUNG

Solid - Kennzeichenhalter

Helmut Seitz GMBH
Kfz.-Produkte

Joseph-Baur-Str. 4
+49 (0)821/54 38 62-0
+49 (0)821/54 38 62-99

DE - 86316 Friedberg
www.helmut-seitz.de
info@helmut-seitz.de

NUR FÜR WERKSTÄTTEN

Den Kennzeichenhalter unter Ausnutzung der vorhandenen Lochbohrungen am Fahrzeug mit Unterlegscheiben (ca. Ø 20 mm) befestigen.

Hinweis:

Der Verwender ist für die fachgerechte Montage selbst verantwortlich. Insbesondere dürfen Erfassungsbereiche von ggf. vorhandenen Fahrzeugkameras und -sensoren nicht beeinflusst werden. Bei Platzproblemen fragen Sie uns nach Alternativen.

Bild 1 - Montage des Schildes

Das Kennzeichen (in Pfeilrichtung 1) unter die oberen Haltenasen bzw. den oberen Rand der Grundplatte einschieben.

Sofern vorhanden: Anschließend beide Taster betätigen und das Schild am unteren Rand in die linke und rechte Haltebrücke drücken (siehe Pfeil 2).

Das Schild wird jetzt gehalten.



Bild 1

Bild 2 - Schließen

Achtung wichtig!

Die Werbeleiste leicht biegen und mit den Seiten im unteren Bereich der Grundplatte in die linke und rechte Aufnahme einsetzen (siehe Pfeil 1). Anschließend die Leiste von beiden Seiten zur Mitte hin andrücken. Die Leiste muss **hörbar mit mehreren „Klicks“ auf der Grundplatte einrasten**. Das Schild ist jetzt fertig montiert.



Bild 2

Montagewerkzeug
(Ausschnitt)



Bild 3 a und 3 b - Demontage

Das Öffnungswerkzeug (oder einen Schraubendreher) ca. mittig zwischen Kennzeichen und Leiste einführen bis die Verriegelung der Leiste aufgespreizt ist. Danach die Leiste in der Mitte greifen und nach vorne (in Pfeilrichtung 2) aus der Grundplatte herausziehen.

Sofern vorhanden: Die beiden Taster betätigen

Das Kennzeichen kann nun entnommen werden.



Bild 3 a



Bild 3 b